

Füllstandssensor / Level sensor

BAUREIHE R / SERIES R



Art.-Nr. : 130 54
Typ : R3T-5/7L10W
Eigenschaft : Eintauchsensor mit einem Schalterpunkt

Part-No. : 130 54
Type : R3T-5/7L10W
Feature : Immersion sensor with one switching point

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE	Material	: PTFE
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980 mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Winkelstecker 3-polig DIN 41524	Plug in	: Angled plug 3-phase DIN41524
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier series CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22
Aktive Zone / Schaltbereich	: 2 – 32 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 2 – 32 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertikal

